

## LAMELLES ALUMINIUM DE 100 mg A 500 mg

ALUMINIUM SHEETS FROM 100 mg to 500 mg



## Utilisation - Use

Poids destinés à la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M<sub>3</sub> et en général pour des transactions commerciales et avec des instruments de pesage de classe III (précision moyenne).

Weights intended for use in the verification or calibration of class M<sub>3</sub> weights and for use in general commercial transactions and with weighing instruments of medium accuracy class III.

## Description - Description

Référentiel - Conformité : Recommandation OIML R111

Conformity : Recommendation OIML R111

Caractéristiques Aluminium :

Specifications Aluminium :

Masse volumique : 2700 ±100 kg/m<sup>3</sup>

Density




Rugosité : Rz(μm) < 5 - Ra(μm) < 1

Roughness

Magnétisation permanente < 800 μT

Permanent magnetisation






| Forme triangulaire<br>Triangular shape  | Forme carrée<br>Square shape  | Forme pentagonale<br>Pentagonal shape   |
|---|---|---|
|  |  |  |

## Caractéristiques techniques - Technical specifications

Poids sans cavité d'ajustage constitué d'une seule pièce de matériau.

One bloc material without adjustment cavity

Dimensions en mm  
Dimension in mm

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| Valeur nominale<br>Nominal value               | 100 mg  | 200 mg  | 500 mg  |
| Réf.   | 0070311   | 0080311   | 0090311   |
| <b>a</b>                                       | 14,5  | 13,7  | 13,5  |
| <b>b</b>                                       | 12,6  | 13,7  | 20,7  |
| <b>Epaisseur</b><br>Thickness                  | 0,4   | 0,4   | 0,6   |
| <b>EMT ± δm en mg</b><br><b>MPE ± δm in mg</b> | 1,6   | 2,0   | 2,5   |
| Système de<br>préhension<br>Handling system    | <b>6660000</b><br>(Fiche produit Date sheet - A.100)                                |   |   |



EMT : Erreurs Maximales Tolérées - MPE : Maximum Permissible Errors



ZWIEBEL SAS  
SAINT JEAN SAVERNE  
BP 50002  
F67701 SAVERNE CEDEX



Tél : +33 (0)3.88.71.53.10  
Fax : +33 (0)3.88.71.20.92



E-mail :  
commercial@zwibel.fr



www.zwibel.fr